SAMSUNG

Samsung CLP-680ND 9600 طابعة الليزر اللون x 600 نقطة لكل انش A4

العلامة التجارية : Samsung

رمز المنتج: CLP-680ND

اسم المنتج : CLP-680ND

Samsung CLP-680ND. 60000 :(الحد الاقصى) تقنية الطباعة: ليزر, اللون. عدد خراطيش الطباعة: 4, دورة عمل الطابعة
سرعة .A4 :الأقصى ISO A نقطة لكل انش. قياس ورق مجموعة x 600 الصفحات لكل شهر. الحد الاقصى للوضوح: 9600
جاهز .LCD الدفع لكل ألف, الطباعة المزدوجة. العرض: شاشة كريستال سائل 24 :(A4/US Letter, الطباعة (اسود, جودة عادية
للوصل بالشبكة. لون المنتج: بني, أبيض

سرعة الطباعة	
سرعة الطباعة (ملون, جودة عادية A4/US Letter)	الدفع لكل ألف 25
سرعة الطباعة (اسود, مسودة A4/US Letter)	الدفع لكل ألف 24
اللون *	✔
تقنية الطباعة *	ليزر
الطباعة المزدوجة *	✔
الحد الاقصى للوضوح *	9600 x 600 نقطة لكل انش
سرعة الطباعة (اسود, جودة عادية A4/US Letter) *	الدفع لكل ألف 24
سرعة للطباعة (ملون, مسودة A4/US Letter)	الدفع لكل ألف 25
الوقت لطباعة اول صفحة (اسود, عادي)	17 ثانية
الوقت لطباعة اول صفحة (ملون, عادي)	17 ثانية
الطباعة الاقتصادية	✔

مزايا	
دورة عمل الطابعة (الحد الاقصى) *	60000 الصفحات لكل شهر
دورة العمل (الموصى بها)	0 - 60000 الصفحات لكل شهر
الوان الطباعة *	أسود, سماوي, أرجواني, أصفر
عدد خراطيش الطباعة *	4
اللغات الخاصة بوصف الصفحة *	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, SPL-C

استطاعة الدخل والخرج	
عدد أدراج الإدخال *	1
إجمالي سعة الإدخال *	250 صحائف
إجمالي الطاقة الإنتاجية *	150 صحائف
درج متعدّد الأغراض	✔
سعة الصينية متعددة الأغراض	50 صحائف
الحد الأقصى لكمية الادخال	820 صحائف

المعالجة الورقية	
الأقصى ISO A قياس ورق مجموعة *	A4
الحد الاقصى لحجم الطباعة	216 x 356 mm
أنواع وسائط درج الورق *	ورق صكوك بوند, بطاقات مخزن, مغلفات, ورق لماع, ملصقات, ورق عادي, مطبوع مسبقًا, ورق معاد تدويره, ورق سميك, ورق رقيق, شفافيات

الربط	
الطباعة المباشرة *	✔
التوصيل الاختياري	متوازي

الشبكات	
جاهز للوصل بالشبكة	✔
الشبكات المحلية اللاسلكية Wi-Fi *	✘
اتصال الشبكة المحلية LAN *	✔
تقنية الكوابل	10/100/1000Base-T(X)
معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية LAN	10,100,1000 ميجابيت ثانية
تقنية طباعة الجوال	Samsung Mobile Print

أداء	
الذاكرة الداخلية *	256 ميجا بايت
الحد الاقصى للذاكرة الداخلية	512 ميجا بايت
معالج مدمج	✔
فئة المعالج	ARM Cortex
طراز المعالج	ARM11/ARM9
ترددات المعالج	533 ميجا هرتز
مستوى ضغط الصوت (الطباعة)	52 ديسيبل
مستوى قوة الصوت (وضع الاستعداد)	32 ديسيبل

تصميم	
لون المنتج *	بني, أبيض
شاشة مدمجة *	✔
العرض	شاشة كريستال سائل LCD
عرض عدد الأسطر	2 الأسطر

إدارة الطاقة	
متوسط استهلاك الطاقة أثناء الطباعة *	450 عرض
استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد)	14 عرض
استهلاك الطاقة (وضعية التوقف)	1 عرض
نجمة الطاقة النموذجية في استهلاك الكهرباء" (TEC)	1,49 كيلوواط ساعة أسبوع

المعالجة الورقية	
الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي تسلسل ISO (A0..A9) *	A4, A5, A6
الاحجام حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي تسلسل ISO (B0..B9)	B5
قياسات وسائط طباعة غير متوافقة مع ISO	تنفيذي, ملف, بطاقات تسجيل, رسالة, أوفيسيو, بيان
ورق حسب المعايير الصناعية اليابانية فئة B-أحجام (B0..B9) JIS	B5
أحجام المغلفات	7 3/4, 9, 10, C5, C6, DL
عرض الوسائط المخصصة	76 - 216 ملم
طول الوسائط المخصصة	127 - 356 ملم
وزن وسائط درج الورق	60 - 220 غرام/متر مربع
وزن صينية الوسائط متعددة الأغراض	60 - 220 غرام/متر مربع

الربط	
الواجهات القياسية	إيثرنت, USB 2.0

متطلبات النظام	
أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
أنظمة تشغيل ماك المدعومة	نظام تشغيل ماك إصدار 10.4 تايغر, نظام تشغيل ماك إصدار 10.5 ليبارد, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
أنظمة تشغيل لينوكس المدعومة	✔
أنظمة تشغيل المخدم المدعومة	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

الوزن والأبعاد	
العرض	420 ملم
العمق	311,3 ملم
الارتفاع	452,5 ملم
الوزن	20 كيلو غرام

مزايا أخرى	
ميزات الربط الشبكي	Gigabit Ethernet
قوة الصمام الثنائي المشع LED	✔
الصمام الثنائي المشع الإحتياطي LED	✔
مقاييس الشبكة	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

0635753728088

635753728088

8806071660073

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date