



Dahua Technology DH-XVR5108H-I أسود

العلامة التجارية : Dahua Technology

رمز المنتج : XVR5108H-I

اسم المنتج : DH-XVR5108H-I



بيكسل, اشكال ضغط الفيديو 1080 x لون المنتج: أسود, أقصى دقة الفيديو: 1920 H.264, H.264+, H.265, H.265+. مدخل الصوت. نوع واجهة RCA. مخرج الصوت RCA: قنوات دخل الفيديو: 8 قنوات, مدخل الصوت. الشبكة: إيثرنيت غيغابيت, بروتوكولات الشبكات المدعومة: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,..., وصلة القرص الثابت, عدد المستخدمين: 128 المستخدم (المستخدمون). SATA, SATA II, Serial ATA III, تسلسلي, أقصى مساحة لمحرك الأقراص الصلبة: 10 تيرا بايت. نوع مزود الطاقة: تيار ثابت, استهلاك الطاقة (النموذجي): 10 عرض جهد التيار الثابت: 12 صورة, استهلاك الطاقة (النموذجي): 10 عرض

الشبكات		أداء	
إيثرنيت غيغابيت	نوع واجهة الشبكة	بيكسل 1920 x 1080	أقصى دقة الفيديو
1	عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45)	H.264, H.264+, H.265, H.265+	اشكال ضغط الفيديو
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, P2P	بروتوكولات الشبكات المدعومة	✓	وظيفة التخزين الاحتياطي
128 المستخدم (المستخدمون)	عدد المستخدمين	✓	كشف حركة الفيديو
محرك الأقراص		1920×1080, 1280×1024, 1280×720	مستويات وضوح التشغيل المدعومة
1	عدد الاقراص الصلبة المدعومة	8 قنوات	عدد القنوات
SATA, SATA II, Serial ATA III	وصلة القرص الثابت	أسود	لون المنتج *
تيرا بايت 10	أقصى مساحة لمحرك الأقراص الصلبة	NTSC, PAL	نظام شكل الإشارة التناظرية
المعالج		لينوكس مضمن	نظام التشغيل المثبت
✓	معالج مدمج	طريقة 2	نظام الصوت
إدارة الطاقة		✓	تعدد الشاشات مدعوم
تيار ثابت	نوع مزود الطاقة	4, 8, 9, 16, 25	أطوار العرض المتعدد
صورة 12	جهد التيار الثابت	كيلوبيت ثانية 6144	معدل البتات
عرض 10	استهلاك الطاقة (النموذجي)	✓	PTZ تحكم
الوزن والأبعاد		1U	سعة الرف
ملم 325	العرض	FCC: 15 B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024	شهادة
ملم 255	العمق	الربط	
ملم 55	الارتفاع	8 قنوات	قنوات دخل الفيديو
كيلو غرام 1,2	الوزن	1	عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI
تعبئة البيانات		1	VGA (D-Sub) منافذ خرج
كيلو غرام 1,9	وزن الحزمة	RCA	مدخل الصوت
الظروف البيئية		RCA	مخرج الصوت
درجة مئوية 55 - 10	مدى درجة حرارة التشغيل (من- إلى	2	USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0
10 - 90%	مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H)	1	RS-485 منافذ
درجة مئوية 70 - 20	مدى درجة حرارة التخزين (من - إلى	الشبكات	
0 - 90%	مدى الرطوبة النسبية للتخزين	✓	LAN اتصال الشبكة المحلية

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.