

Fujitsu PRIMERGY RX200 S7 servidor 0 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E5 Family E5-2620 2 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 450 W Windows Server 2012 R2 Essentials



Marca : Fujitsu

Família do produto:
PRIMERGY

Código do produto:
VFY:R2007SC010IN + S26361-
F2567-D430

Nome do produto : RX200 S7

Fujitsu PRIMERGY RX200 S7. Família do processador: Intel® Xeon® E5 Family, Frequência do processador: 2 GHz, Modelo de processador: E5-2620. Memória interna: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR3-SDRAM, Configuração da memória (slots x dimensões): 1 x 8 GB. Capacidade total de armazenagem: 0 GB. Ethernet LAN, Tecnologia de cabeamento: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de drive ótico: DVD Super Multi. Fonte de alimentação: 450 W. Sistema operacional instalado: Windows Server 2012 R2 Essentials. Tipo de chassi: Rack (1U)

Processador		Slots de expansão	
Fabricante do processador *	Intel	Versão dos slots PCI Express	3.0
Upgrade do processador	2	Design	
Família do processador *	Intel® Xeon® E5 Family	Tipo de chassi *	Rack (1U)
Modelo de processador *	E5-2620	Software	
Frequência do processador *	2 GHz	Sistema operacional instalado *	Windows Server 2012 R2 Essentials
Frequência turbo (max) do processador	2,5 GHz		- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Processador das unidades de controle	6		- Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter - Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise - Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard - Microsoft Windows Web Server 2008 R2 - Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 Suite - Microsoft Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On - Microsoft Windows Small Business Server Standard 2011 - Microsoft Windows Server 2008 Datacenter - Microsoft Windows Server 2008 Enterprise - Microsoft Windows Server 2008 Standard - Microsoft Windows Web Server 2008 - VMware vSphere 5.0 Embedded - VMware vSphere 5.0 - VMware vSphere 4.1 - VMware vSphere 4.1 Embedded - VMware vSphere 4.1 Installable - Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 - Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 - Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 with XEN - Red Hat Enterprise Linux 6 - Red Hat Enterprise Linux 5 with XEN - Citrix XenServer
Processador cache	15 MB	Sistemas operacionais compatíveis *	
Chipset da placa mãe	Intel C600		
Canais de memória suportados pelo processador	Quad		
Número de processadores instalados	1		
Thermal Design Power (TDP)	95 W		
Tipo de cache do processador	Smart Cache		
Taxas do barramento de sistema	7,2 GT/s		
Socket do processador	LGA 2011 (Socket R)		
Litografia do processador	32 nm		
Threads de processamento	12		
Modos de operação do processador	64-bit		
Stepping	C2		
Paridade FSB	×		
Tipo de bus	QPI		
Número de links QPI	2		
Codinome do processador	Sandy Bridge EP		
Caixa T	77,4 °C		
Memória interna máxima suportada pelo processador	750 GB		
Tipos de memória suportados pelo processador	DDR3-SDRAM		
Velocidades da memória suportada pelo processador	800,1066,1333 MHz		
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador	42,6 GB/s		
ECC suportado pelo processador	✓		
Desativador de bit executável	✓		
Estados ociosos	✓		
Tecnologias de monitoramento térmico	✓		
		Recursos especiais do processador	
		Configuração do CPU (máx.)	2
		Tecnologia Intel Rapid Storage	×
		Tecnologia aperfeiçoada Intel SpeedStep	✓
		Tecnologia da proteção da identidade de Intel® (Intel® IPT)	×
		Intel Wireless Display (WiDi) Technology	×
		Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d)	✓
		Tecnologia Intel antirroubo	×

Processador		Recursos especiais do processador	
Número máximo de entradas PCI Express	40	Tecnologia Intel Hyper-Threading	✓
Configuração PCI Express	x4, x8, x16	Tecnologia Intel My WiFi	✗
Tamanho do pacote do processador	52.5 x 45.0 mm	Tecnologia Intel® Turbo Boost	1.0
Guias de instrução suportados	AVX	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Escalabilidade	25	Tecnologia de Intel® InTru™ 3D	✗
Extensão física do endereço (PAE)	46 bit	Intel Clear Video HD Technology	✗
Opções incorporadas disponíveis	✓	Intel® Insider™	✗
Gráficos e litografia IMC	32 nm	Intel Flex Memory Access	✗
Multiplicador CPU (relação bus/core)	25	Instruções novas de Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Série do processador	Intel Xeon E5-2600	Tecnologia de execução segura Intel	✓
Processador sem conflito	✗	Intel Enhanced Halt State	✓
Suporte IPMI	✓	Intel VT-x com EPT	✓
Memória		Intel Demand Based Switching	✓
Memória interna *	8 GB	Chave segura de Intel®	✓
Tipo de memória interna *	DDR3-SDRAM	Tecnologia Intel Clear Video	✗
Slots de memória	24	Tecnologia Intel Clear Video para MID	✗
ECC	✓	Intel® 64	✓
Velocidade de memory clock	1333 MHz	Versão da tecnologia da proteção da identidade de Intel	0,00
Configuração da memória (slots x dimensões)	1 x 8 GB	Versão da tecnologia Intel Secure Key	1,00
Memória interna máxima *	768 GB	Tecnologia do Virtualization de Intel (VT-x)	✓
Armazenamento		Versão de Intel TSX-NI	0,00
Capacidade total de armazenagem *	0 GB	Tecnologia Intel Dual Display	✗
Quantidade de HDD suportados	4	Tecnologia visual Intel FDI	✗
Dimensões dos HDD suportados	2.5"	Intel Fast Memory Access	✗
Suporte RAID *	✓	Processador ARK ID	64594
Níveis de RAID	0, 1, 10	Energia	
Tipo de drive ótico *	DVD Super Multi	Número de fontes de alimentação	1
Interfaces suportadas de armazenamento	SAS, ATA serial	Suporte para RPS *	✗
Networking		Fonte de alimentação *	450 W
Controlador LAN	Intel® I350	Número de fontes de energia principais	1
Ethernet LAN	✓	Condições de operação	
Tecnologia de cabeamento	10/100/1000Base-T(X)	Temperatura operação (T-T)	10 - 35 °C
Tipo de interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Umidade relativa de armazenamento (H-H)	10 - 85%
Portas e interface		Certificações	
Portas de Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Classe energética	A
Número de portas USB 2.0	6	Sustentabilidade	
Número de portas VGA (D-Sub)	1	Certificados de sustentabilidade	ENERGY STAR
Slots de expansão		Dimensões e peso	
Slots PCI Express x8	3	Largura	482 mm
Slots PCI Express x16	1	Profundidade	762 mm
		Altura	43 mm
		Peso	18 kg
		Outros recursos	
		Intel Virtualization Technology	VT-d, VT-x

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.