

ZYXEL

Zyxel P-2601HN-F3 encaminador sense fil Ethernet Ràpid Blanc

Brand : Zyxel

Product code: 91-006-141001B

Product name : P-2601HN-F3

Zyxel P-2601HN-F3. Estàndard de Wi-Fi principal: Wi-Fi 4 (802.11n), Velocitat de transferència de dades WLAN (màx.): 150 Mbit/s, Estàndards Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipus d'interfície Ethernet LAN: Ethernet Ràpid, Taxes de transferència de dades Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia de cablatge: 10/100Base-T(X). Algorisme de seguretat suportat: SSID, WEP, WPA2-PSK, WPS. Codex de veu: G.711, G.722, G.726, G.729, Protocols de voip: ISDN VoIP IAD. Color de producte: Blanc



Connexió WAN		Protocols	
Ethernet WAN *	✓	Servidor DHCP	✓
Funcions de LAN inalámbrica		Codecs de veu	G.711, G.722, G.726, G.729
Banda Wi-Fi *	✗	Protocols de voip	ISDN VoIP IAD
Estàndard de Wi-Fi principal *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Disseny	
Velocitat de transferència de dades WLAN (màx.) *	150 Mbit/s	Color de producte	Blanc
Estàndards Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificats	
Xarxes		Certificació	Zyxel Green, CE
Ethernet / connexió LAN *	✓	Antena	
Tipus d'interfície Ethernet LAN *	Ethernet Ràpid	Nivell de guany d'antena (max)	2 dBi
Taxes de transferència de dades Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Condicions ambientals	
Tecnologia de cablatge	10/100Base-T(X)	Interval de temperatura de funcionament (T-T)	0 - 40 °C
Estàndard de xarxa	IEEE 802.11n, IEEE 802.1D	Rang de temperatura (T-T)	-30 - 60 °C
Característiques DSL		Rang d'humitat	20 - 95%
ADSL2+	✓	Humitat d'emmagatzematge	20 - 95%
Connectivitat		Pes i dimensions	
Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Amplada	189 mm
Jack d'entrada DC	✓	Profunditat	132 mm
Característiques de gestió		Alçada	40 mm
Administració basat en web	✓	Pes	316 g
Seguretat		Dades de l'embalatge	
Algorisme de seguretat suportat	SSID, WEP, WPA2-PSK, WPS	Amplària d'embalatge	238 mm
Inspecció de paquets amb estat (SPI)	✓	Profunditat d'embalatge	203 mm
Filtratge	✓	Alçada d'embalatge	61 mm
Filtrat d'adreça MAC	✓	Pes de paquet	696 g
Protocols		Altres característiques	
Tancada	✓	Taxes de transferència de dades WLAN suportats	150 Mbit/s
		Banda de freqüències	2.4 GHz
		Ample de banda	2,4 GHz
		Muntatge en rack	✗
		Connexió xDSL	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.