


GIGABYTE MW50-SV0 základní deska Intel® C612 LGA 2011-v3 ATX

Značka : GIGABYTE

Kód produktu: MW50-SV0

Název produktu : MW50-SV0

GIGABYTE MW50-SV0. Výrobce procesoru: Intel, Patice procesoru: LGA 2011-v3, Podporovaná sběrnice procesoru: 1600,2600 MHz. Podporované typy paměti: DDR4-SDRAM, Podpora paměťových kanálů: 4 kanály, Napětí paměti: 1.2 V. Podporovaná rozhraní úložiště: mSATA, Úrovně RAID: 0, 1, 5, 10. Řadič LAN: Intel I210, Intel® I218. Komponent pro: PC, Typ základní desky: ATX, Čipset základní desky: Intel® C612



Procesor		Vstupné výstupní konektory na zadním panelu	
Výrobce procesoru *	Intel	Počet sériových portů	1
Patice procesoru *	LGA 2011-v3	Počítačová síť	
Podporovaná sběrnice procesoru	1600,2600 MHz	Připojení na síť Ethernet	✓
Podporované patice procesorů	LGA 2011-v3 (Socket R)	Řadič LAN	Intel I210, Intel® I218
Paměť		Vlastnosti	
Podporované typy paměti *	DDR4-SDRAM	Čipset základní desky *	Intel® C612
Podpora paměťových kanálů	4 kanály	Zvukové výstupní kanály *	7.1 kanály/kanálů
Napětí paměti	1.2 V	Komponent pro *	PC
Kompatibilita s ECC	ECC	Typ základní desky *	ATX
Podporované frekvence paměti	1600,1866,2133 MHz	Rozšiřující sloty	
Řadiče ukládacích zařízení		Sloty PCI Express x4	1
Podporovaná rozhraní úložiště *	mSATA	Sloty PCI Express x16 (Gen 3.x)	3
Úrovně RAID	0, 1, 5, 10	PCI sloty	1
Interní vstupy/výstupy		Provozní podmínky	
Konektory USB 2.0 *	1	Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 60 °C
Konektory USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Provozní rozsah teplot (T-T)	10 - 35 °C
Počet konektorů SATA III *	13	Doporučená provozní relativní vlhkost	8 - 80%
Počet SATA konektorů	16	Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	20 - 95%
Konektor ATX zdroje (24-pin)	✓	Údaje o balení	
Konektor ventilátoru procesoru	✓	Šířka balení	360 mm
Konektor detekce otevřené skříně	✓	Hloubka balení	330 mm
Konektor TPM	✓	Výška balení	80 mm
Vstupné výstupní konektory na zadním panelu		Hmotnost a rozměry	
Počet portů USB 2.0 *	4	Šířka	305 mm
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A *	4		

Vstupně výstupní konektory na zadním panelu		Hmotnost a rozměry	
Počet portů Ethernetu (RJ-45) *	3	Hloubka	244 mm
Počet portů PS/2	1	Obsah balení	
		Dodávané kabely	SATA
		Návod k obsluze	✓
		Další charakteristiky	
		Počet DIMM slotů	8



0818313022110



818313022110



4053162513846



4719331822279

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.