

Fujitsu LIFEBOOK E8420 - Bundle Intel® Core™ 2 Duo P8600 39,1 cm (15.4") 2 GB 160 GB Intel® GMA 4500MHD Windows Vista Business

Marke : Fujitsu

Produktfamilie: LIFEBOOK

Artikel-Code:
VFY:E8420MF021DE/1

Produktname : LIFEBOOK
E8420 - Bundle

Intel Core 2 Duo P8600 (2.40 GHz, 3 MB L2, 1066 MHz), 2GB RAM (1x 2 GB), 15,4 " WSXGA+ (1680x1050), Intel GMA X4500 HD, 160GB HDD SATA, DVD-SuperMulti (DL), BT, WLAN 802.11n, UMTS, original Windows Vista Business/ TwinLoad Windows XP Pro + ServicePack 3J VOS/48h

Fujitsu LIFEBOOK E8420 - Bundle Intel® Core™ 2 Duo P8600 39,1 cm (15.4") 2 GB 160 GB Intel® GMA 4500MHD Windows Vista Business:

Die LIFEBOOK E Serie wurde gezielt für anspruchsvolle Anwender entwickelt. Neueste Intel® Centrino® Duo Prozessortechnologie liefert Ihnen hohe Leistung und eine lange Akkulaufzeit. Das Gerät bietet eine grosse Schnittstellenvielfalt - inklusive serieller und paralleler Schnittstelle. Ständige Konnektivität wird durch das integrierte UMTS Modul sichergestellt. Die integrierte ConfCamera unterstützt on-the-fly Videokonferenzen.



Bildschirm		Tastatur	
Bildschirmdiagonale *	39,1 cm (15.4")	Eingabegerät	Touchpad
Display-Auflösung *	1680 x 1050 Pixel	Software	
Natives Seitenverhältnis	16:10	Installiertes Betriebssystem *	Windows Vista Business
Prozessor		Prozessor Besonderheiten	
Prozessorhersteller *	Intel	Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)	×
Prozessorfamilie *	Intel® Core™ 2 Duo	Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)	×
Prozessor *	P8600	Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)	×
Anzahl Prozessorkerne	2	Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)	×
Prozessor-Threads	2	Intel® Turbo-Boost-Technologie	×
Prozessor-Taktfrequenz *	2,4 GHz	Verbesserte Intel SpeedStep Technologie	✓
Prozessor-Cache	3 MB	Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)	×
Prozessor Cache Typ	L2	Intel® Clear Video Technologie	×
Prozessorsockel	Socket 479	Intel® InTru™ 3D Technologie	×
Frontsidebus des Prozessors	1066 MHz	Intel® Insider™	×
Prozessor Lithografie	45 nm	Intel® Quick-Sync-Video-Technik	×
Prozessorbetriebsmodi	64-Bit	Intel® Flex Memory Access	×
Prozessor-Serien	Intel Core 2 Duo P8000 Series	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	×
Prozessor Codename	Penryn	Intel® Trusted-Execution-Technik	✓
Bus Typ	FSB	Intel® Enhanced Halt State	✓
FSB Gleichwertigkeit	×	Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)	×
Stepping	R1	Intel® Demand Based Switching	×
Thermal Design Power (TDP)	25 W		
Tjunction	105 °C		
Anzahl der Processing Die Transistoren	410 M		
Processing die Größe	107 mm²		
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)	9		
ECC vom Prozessor unterstützt	×		

Speicher		Prozessor Besonderheiten	
Speicherkapazität *	2 GB	Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	✗
Speicherlayout	2 x 1 GB	Intel® 64	✓
RAM-Speicher maximal *	4 GB	Execute Disable Bit	✓
Speichermedium		Leerlauf Zustände	✓
Gesamtspeicherkapazität *	160 GB	Thermal-Überwachungstechnologien	✗
HDD Schnittstelle	SATA	Prozessor-Paketgröße	35 x 35 mm
HDD Geschwindigkeit	5400 RPM	Prozessor-Code	SLGDZ
Integrierter Kartenleser	✓	Eingebettete Optionen verfügbar	✗
Grafik		Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)	✗
Separates Grafikkartenmodell *	Intel® GMA 4500MHD	Intel® Virtualization Technologie (VT-X)	✓
Separater Grafikkadapler *	✓	Intel® Dual Display Capable Technology	✗
Audio		Intel® FDI-Technik	✗
Audio-System	Realtek ALC262	Intel® Rapid-Storage-Technik	✗
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Intel® Fast Memory Access	✗
Kamera		ARK Prozessorerkennung	35568
Frontkamera	✗	Konfliktloser-Prozessor	✗
Netzwerk		Energie	
Netzwerkfunktionen	Gigabit Ethernet	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Bluetooth	✓	Sicherheit	
Bluetooth-Version	2.1+EDR	Kabelsperr-Slot	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Gewicht und Abmessungen	
DVI Anschluss	✗	Breite	357 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Tiefe	260 mm
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse	1	Höhe	36 mm
Kopfhörerausgänge	1	Gewicht *	2,7 kg
S/PDIF-Ausgang	✗	Sonstige Funktionen	
Mikrofon-Eingang	✓	Wireless-Technologien	IEEE 802.11a/g/n
Docking-Connector	✓	Infrarotport	✓
ExpressCard-Slot	✓	Typ	PC
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze	1	Display	LCD
CardBus PCMCIA Slot-Typ	Typ II	TV-IN Port	✗
SmartCard-Slot	✓	Internes Modem	✗
TV-Out	✓		
TV-Ausgangstyp	S-Video		
Anzahl Parallelanschlüsse	1		
Anzahl serielle Anschlüsse	1		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.