



HP OfficeJet Pro 8610 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN

Marke : HP

Produktfamilie: OfficeJet

Artikel-Code: A7F64ABEK

Produktname : Pro 8610

HP OfficeJet Pro 8610. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 14,5 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Schwarz



Druckgeschwindigkeit

Duplex Druckmodi	Auto
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet
Drucken *	Farbdruck
Doppeldruck *	✓
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	14,5 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	31 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	12 s
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	13 s
Druckränder	3,3 mm

Kopieren

Kopieren *	Farbkopieren
Max. Auflösung *	1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4)	13 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	11 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, Entwurf, A4)	31 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (farbig, Entwurf, A4)	31 Kopien pro Minute
Maximale Anzahl Kopien	99 Kopien
Zoombereich	25 - 400%

Scannen

Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	215 x 355 mm
Scan-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS

Input & output capacity

Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter
Art der Papierzuführung	Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	500 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter

Papierbehandlung

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Medientypen für das Papierfach *	Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Papier
ISO-A-Formate *	A4, A5, A6
Non-ISO Druck Medien Größe	Vorstand, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	C5, C6, DL

Anschlüsse und Schnittstellen

Standard-Schnittstellen	Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN
Direkter Druck *	✗
USB Anschluss	✓
RJ-11 ports Quantität	1

Netzwerk

WLAN *	✓
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service

Leistung

RAM-Speicher maximal	128 MB
Integrierter Kartenleser	✗

Scannen		Leistung	
Scannen zu	E-Mail	RAM-Speicher *	128 MB
Scangeschwindigkeit (schwarz)	5,5 Zoll/min	Eingebauter Prozessor	✓
Scangeschwindigkeit (Farbe)	5,5 Zoll/min	Prozessor-Taktfrequenz	600 MHz
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, TIF	Design	
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF, TXT	Produktfarbe *	Schwarz
Eingabe-Farbtiefe	24 Bit	Marktpositionierung *	Geschäft
Graustufen	256	Eingebaute Anzeige *	✓
TWAIN-Version	1,9	Bildschirmdiagonale	6,73 cm (2.65")
Fax		Touchscreen	✓
Faxen *	Farbfaxen	Kontrolltyp	Berührung
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI	Farbdisplay	✓
Faxübertragungsgeschwindigkeit	4 Sekunde/Seite	Energie	
Faxspeicher	100 Seiten	Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	29 W
Automatische Wahlwiederholung	✓	Stromverbrauch (Standby)	6,4 W
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	99	Stromverbrauch (Schlaf-Modus)	2,1 W
Faxweiterleitung unterstützt	✓	Stromverbrauch (aus)	0,15 W
Verzögertes Senden von Faxen	✓	Typ Mobiles Gerät	0,42 kWh/Woche
Automatische Reduzierung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Funktionen		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Arbeitszyklus (empfohlen)	250 - 1500 Seiten pro Monat	Systemanforderung	
Maximale Auslastung *	30000 Seiten pro Monat	Unterstützte Windows Betriebssysteme	✓
Digitaler Sender	✗	Unterstützte Mac Betriebssysteme	✓
Zahl der Druckpatronen *	4	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Betriebsbedingungen	
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3	Temperaturbereich in Betrieb	5 - 40 °C
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Sustainability	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
		Gewicht & Abmessungen	
		Breite	499,3 mm
		Tiefe	468,9 mm
		Höhe	300,5 mm
		Gewicht	11,9 kg
		Weitere Spezifikationen	
		PictBridge	✗

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date