



TP-Link TL-WN881ND Intern WLAN 300 Mbit/s

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-WN881ND V1

Produktname : TL-WN881ND

TL-WN881ND, 2.4GHz, PCI-E x1, 802.11b/g/n, 300Mb/s, 2 x 2dBi RP-SMA, WPA/WEP, Win
TP-Link TL-WN881ND. Intern. Konnektivitätstechnologie: Kabellos, Hostschnittstelle: PCI Express,
Schnittstelle: WLAN. Maximum data transfer rate: 300 Mbit/s, Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi band: Einzelband (2,4GHz). Produktfarbe: Grün



Konnektivität		Systemanforderung	
Konnektivitätstechnologie *	Kabellos	Unterstützte Linux-Betriebssysteme ✓	
Hostschnittstelle *	PCI Express		
Schnittstelle *	WLAN		
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s	Temperaturbereich bei Betrieb	0 - 40 °C
Netzstandard *	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Wi-Fi	✓	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 90%
WLAN-Band	Einzelband (2,4GHz)	Luftfeuchtigkeit (ausser Betrieb)	5 - 90%
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz		
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)		
Wi-Fi-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	11,54,150,300 Mbit/s		
Modulation	16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM		
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS		
Design		Gewicht u. Abmessungen	
Component for *	PC	Breite	120,8 mm
Produktfarbe	Grün	Tiefe	78,5 mm
Intern *	✓	Höhe	21,5 mm
Antenne	✓		
Antennen-Design	Extern		
Antenne Steckertyp	RP-SMA		
Anzeigeleuchten	✓		
		Verpacken	
		Paketbreite	200 mm
		Pakettiefe	150 mm
		Pakethöhe	39 mm
		Paketgewicht	170 g
		Verpackungsinhalt	
		Benutzerhandbuch	✓
		Technical details	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Logistics data	
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Weitere Spezifikationen	
		Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	2 dBi
		Konformität mit Industriestandards	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Design		Weitere Spezifikationen	
Empfängersensitivität	270M: -68dBm@10% 130M:	Mindestsystemvoraussetzungen	PCI-E x1
	-68dBm@10% 108M: -73dBm@10%	Anzahl der Antennen	2
Zertifizierung	54M: -73dBm@10% 11M:	Schnellstartübersicht	✓
	-89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M:	Link/Act-LED	✓
	-90dBm@8%	Bereich für Betriebstemperatur	32 - 104 °F
Systemanforderung			
Kompatible Betriebssysteme	Windows 7 (32/64-bits) Windows Vista (32/64-bits) Windows XP (32/64-bits)		
unterstützte Windows Betriebssysteme	✓		



0845973050573



845973050573



6935364050597



5053086162754

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.