

D-Link DSL-2750B trådløs router Hurtigt ethernet

Mærke : D-Link

Produktkode: DSL-2750B

Produkt navn : DSL-2750B

D-Link DSL-2750B. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 300 Mbit/s, Wi-Fi-standarder: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Ethernet LAN-grænsefladetype: Hurtigt ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Kabelteknologi: 10/100Base-T(X). Sikkerhedsalgoritmer: 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2. Understøttede netværksprotokoller: IP/ICMP/TCP/UDP. LED-indikatorer: DSL, LAN, Strøm, USB, WLAN



WAN-forbindelse		Protokoller	
DSL WAN *	✓	Understøttede netværksprotokoller	IP/ICMP/TCP/UDP
Trådløse LAN funktioner		Design	
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	LED-indikatorer	DSL, LAN, Strøm, USB, WLAN
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	300 Mbit/s	Tænd-/slukkontakt	✓
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Godkendelser	
Netværk		Certificering	C-Tick, CE, FCC, IC, WHQL, Wi-Fi, WPS
Ethernet LAN *	✓	Emballage indhold	
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Hurtigt ethernet	AC-adapter inkluderet	✓
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s	Antenne	
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	Antennedesign *	Ekstern
Netværksstandarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antenner, antal	2
VPN-support	PPTP/IPSec/L2TP	Funktioner	
ADSL funktioner		Firmware kan opgraderes	✓
ADSL2 +	✓	Strømstyring	
Porte & Grænseflader		Udgangsspænding	12 V
Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	4	Strøm over Ethernet (PoE)	✗
Antal RJ-11-porte	1	Driftsbetingelser	
DC-in-stik	✓	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Administrationsfunktioner		Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 70 °C
Webbaseret administration	✓	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	5 - 95%
Servicekvalitet support (QoS)	✓	Vægt & størrelser	
Sikkerhed		Bredde	127,8 mm
Sikkerhedsalgoritmer	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2	Dybde	182,8 mm
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Højde	32 mm
System hændelseslog	✓	Vægt	236 g
Understøttelse af DMZ	✓	Andre funktioner	
Netværk adresse-oversættelse (NAT)	✓	Understøttede WLAN-dataoverførselshastigheder	300 Mbit/s
Protokoller		Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
DHCP-klient	✓	Antal USB-porte	1
DHCP-server	✓	Indgangsstrøm	1 A
		Frekvensbånd	2.4 GHz

Protokoller		Andre funktioner	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Båndbredde	2,4 GHz
		Stativ-montering	✗
		Upstream datahastighed	1 Mbit/s
		Downstream datahastighed	24 Mbit/s
		ADSL-forbindelse	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.