

Fujitsu PRIMERGY RX200 S7 servidor 0 GB Bastidor (1U) Familia del procesador Intel® Xeon® E5 E5-2620 2 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 450 W Windows Server 2012 R2 Essentials



Marca : Fujitsu

Familia de productos:
PRIMERGY

Código del producto:
VFY:R2007SC010IN + S26361-
F2567-D430



Nombre del producto : RX200
S7

Fujitsu PRIMERGY RX200 S7. Familia de procesador: Familia del procesador Intel® Xeon® E5, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: E5-2620. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 8 GB. Capacidad total de almacenaje: 0 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Fuente de alimentación: 450 W. Sistema operativo instalado: Windows Server 2012 R2 Essentials. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Actualización del procesador	2	Software	
Familia de procesador *	Familia del procesador Intel® Xeon® E5	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2012 R2 Essentials
Modelo del procesador *	E5-2620		- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Frecuencia del procesador *	2 GHz		- Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter - Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise - Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard - Microsoft Windows Web Server 2008 R2 - Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 Suite - Microsoft Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On - Microsoft Windows Small Business Server Standard 2011 - Microsoft Windows Server 2008 Datacenter - Microsoft Windows Server 2008 Enterprise - Microsoft Windows Server 2008 Standard - Microsoft Windows Web Server 2008 - VMware vSphere 5.0 Embedded - VMware vSphere 5.0 - VMware vSphere 4.1 - VMware vSphere 4.1 Embedded - VMware vSphere 4.1 Installable - Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 - Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 - Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 with XEN - Red Hat Enterprise Linux 6 - Red Hat Enterprise Linux 5 - Red Hat Enterprise Linux 5 with XEN - Citrix XenServer
Frecuencia del procesador turbo	2,5 GHz	Sistemas operativos compatibles *	
Número de núcleos de procesador	6		
Caché del procesador	15 MB		
Chipset	Intel® C600		
Canales de memoria que admite el procesador	Cuadrángulo		
Número de procesadores instalados	1		
Potencia de diseño térmico (TDP)	95 W		
Tipo de cache en procesador	Smart Cache		
System bus data transfer rate	7,2 GT/s		
Socket de procesador	LGA 2011 (Socket R)		
Litografía del procesador	32 nm		
Número de hilos de ejecución	12		
Modo de procesador operativo	64 bits		
Escalonamiento	C2		
Paridad FSB	×		
Tipos de bus	QPI		
Número de ligas QPI	2		
Procesador nombre en clave	Sandy Bridge EP		
Tcase	77,4 °C		
Memoria interna máxima que admite el procesador	750 GB	Características especiales del procesador	
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR3-SDRAM	Configuración de CPU (máximo)	2
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	800,1066,1333 MHz	Tecnología Intel® Rapid Storage	×
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	42,6 GB/s	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
ECC que admite el procesador	✓	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	×
Execute Disable Bit	✓	Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi)	×
Estados de inactividad	✓	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Tecnología Thermal Monitoring de Intel	✓	Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT)	×
Número máximo de buses PCI Express	40	Intel Hyper-Threading	✓

Procesador		Características especiales del procesador	
Configuraciones PCI Express	x4, x8, x16	Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)	×
Tamaño del CPU	52.5 x 45.0 mm	Tecnología Intel® Turbo Boost	1.0
Set de instrucciones soportadas	AVX	Tecnología Intel® Quick Sync Video	×
Escalabilidad	25	Intel® Tecnología InTru™ 3D	×
Extensión de dirección física	46 bit	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	×
Opciones integradas disponibles	✓	Intel® Insider™	×
Litografía de IMC y Gráficos	32 nm	Flex Memory Access de Intel®	×
Ratio bus/core	25	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✓
Serie del procesador	Intel Xeon E5-2600	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
Procesador libre de conflictos	×	Intel® Enhanced Halt State	✓
Soporte de interfaz de administración inteligente de plataforma (IPMI)	✓	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Memoria		Conmutación basada en la demanda de Intel®	✓
Memoria interna *	8 GB	Intel® Secure Key	✓
Tipo de memoria interna *	DDR3-SDRAM	Tecnología Intel® Clear Video	×
Ranuras de memoria	24	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	×
ECC	✓	Intel® 64	✓
Velocidad de memoria del reloj	1333 MHz	Versión de Intel® Identity Protection Technology	0,00
Disposición de la memoria	1 x 8 GB	Versión de Intel® Secure Key Technology	1,00
Memoria interna máxima *	768 GB	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Medios de almacenaje		Versión Intel® TSX-NI	0,00
Capacidad total de almacenaje *	0 GB	Tecnología Dual Display Capable de Intel®	×
Número de HDDs soportados	4	Tecnología FDI de Intel®	×
Tamaños de disco duro soportados	2.5"	Fast Memory Access de Intel®	×
Compatibilidad con RAID *	✓	Procesador ARK ID	64594
Niveles RAID	0, 1, 10	Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	DVD Super Multi	Número de fuentes de alimentación	1
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	×
Conexión		Fuente de alimentación *	450 W
Controlador LAN	Intel® I350	Número de fuentes de alimentación	1
Ethernet	✓	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 85%
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Clase de eficiencia de energía	A
Cantidad de puertos USB 2.0	6	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Ranuras de expansión		Peso y dimensiones	
Ranuras x8 PCI Express	3	Ancho	482 mm
Ranuras x16 PCI Express	1	Profundidad	762 mm
Versión de entradas de PCI Express	3.0	Altura	43 mm
		Peso	18 kg
		Otras características	
		Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT)	VT-d, VT-x

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.