



## ASUS P8B-X Intel® C202 LGA 1155 (Socket H2) ATX

**Marca :** ASUS

**Código del producto:** 90-MSVDG0-G0UAY0YZ

**Nombre del producto :** P8B-X

ASUS P8B-X. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1155 (Socket H2), Intel® Xeon® serie: E3-1200. tipos de memoria compatibles: DDR3-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB, Canales de memoria: Doble canal. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA II, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Adaptador de memoria gráficos incorporados: 64 MB. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Intel® 82574L



| Procesador                                         |                      | Panel trasero Puertos de I/O (input/output)       |                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | Intel                | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *                 | 1                                         |
| Socket de procesador *                             | LGA 1155 (Socket H2) | Entrada de micrófono                              | ×                                         |
| Intel® Xeon® serie                                 | E3-1200              | Cantidad de puerto serial                         | 1                                         |
| Procesador, número de núcleos soportados           | 2, 4                 | <b>Red</b>                                        |                                           |
| Memoria                                            |                      | Ethernet                                          | ✓                                         |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR3-SDRAM           | Tipo de interfaz ethernet                         | Gigabit Ethernet                          |
| Canales de memoria                                 | Doble canal          | Controlador LAN                                   | Intel® 82574L                             |
| Compatibilidad ECC                                 | ECC                  | Wifi *                                            | ×                                         |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 1066,1333,1600 MHz   | <b>Características</b>                            |                                           |
| Memoria interna máxima *                           | 32 GB                | Chipset de tarjeta madre *                        | Intel® C202                               |
| Controladores de almacenaje                        |                      | Componente para *                                 | Servidor                                  |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | SATA II              | Factor de forma de la tarjeta madre *             | ATX                                       |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 5, 10          | Certificación                                     | FCC, CFR47 15, B, CE, EN55022, EN55024, C |
| Gráficos                                           |                      | <b>Ranuras de expansión</b>                       |                                           |
| Soporte para proceso paralelo *                    | No compatible        | Ranuras x1 PCI Express                            | 2                                         |
| Adaptador gráfico en tablero                       | ✓                    | Ranuras x8 PCI Express                            | 1                                         |
| Adaptador de memoria gráficos incorporados         | 64 MB                | Ranuras x16 PCI Express                           | 1                                         |
| Interno I/O                                        |                      | Ranuras PCI                                       | 2                                         |
| USB 2.0, conectores *                              | 3                    | Versión de entradas de PCI Express                | 2.0                                       |
| Número de conectores SATA II                       | 4                    | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                                           |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                | ✓                    | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C                               |
| Conector para ventilador                           | ×                    | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 10 - 35 °C                                |
|                                                    |                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90%                                  |

| Interno I/O                                 |   | Peso y dimensiones                |          |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|
| Número de conectores a ventilador de chasis | 5 | Ancho                             | 304,8 mm |
| Conector de intrusión a chasis              | ✓ | Profundidad                       | 243,8 mm |
| Conector de energía EPS (8-pin)             | ✓ | Contenido del empaque             |          |
| Número de conectores COM                    | ✗ | Cables incluidos                  | SATA     |
| Conector TPM                                | ✓ | Manual de usuario                 | ✓        |
| Conector paralelo                           | ✗ | Otras características             |          |
| Cabecera de puerto serie                    | 1 | Memoria máxima UDIMM              | 32 GB    |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) |   | Número de ranuras DIMM            | 4        |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *               | 2 | Número de procesadores soportados | 1        |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *              | 2 | Cantidad de ranuras PCI Express   | 6        |
| Cantidad de puertos PS/2                    | 1 |                                   |          |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.