



## DELL Vostro 3030 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro SFF PC Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Vostro

Code produit: NV243

Nom du produit : 3030

DELL Vostro 3030. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-14700. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: SFF. Type de produit: PC. Poids: 4,72 kg. Couleur du produit: Noir



| Processeur                                     |                     | Connectivité                                     |                                                |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fabricant de processeur *                      | Intel               | Quantité d'interface DisplayPorts                | 1                                              |
| Famille de processeur *                        | Intel® Core™ i7     | Version de DisplayPort                           | 1.4                                            |
| Génération de processeurs                      | Intel Core i7-14xxx | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)              | 1                                              |
| Modèle de processeur *                         | i7-14700            | Sortie ligne                                     | ✓                                              |
| Nombre de cœurs de processeurs                 | 20                  | Combo casque / microphone Port                   | ✓                                              |
| Nombre de threads du processeur                | 28                  | Nombre total de connecteurs SATA                 | 2                                              |
| Fréquence du processeur Turbo                  | 5,4 GHz             | Nombre de connecteurs SATA III                   | 1                                              |
| Cœurs de performance                           | 8                   | Design                                           |                                                |
| Cœurs efficaces                                | 12                  | Type de châssis *                                | SFF                                            |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz             | Installation prise en charge                     | verticale                                      |
| Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores   | 4,2 GHz             | Port de câble antivol                            | ✓                                              |
| Fréquence de base des cœurs performants        | 2,1 GHz             | Type d'emplacement de verrouillage de câble      | Kensington                                     |
| Fréquence de base des cœurs efficaces          | 1,5 GHz             | Couleur du produit *                             | Noir                                           |
| Mémoire cache du processeur                    | 33 Mo               | représentation / réalisation                     |                                                |
| Type de cache de processeur                    | Smart Cache         | Carte mère chipset                               | Intel B660                                     |
| Nombre de processeurs installés                | 1                   | Système audio                                    | Audio haute résolution                         |
| Puissance de base du processeur                | 65 W                | Puce TPM (Trusted Platform Module)               | ✓                                              |
| Puissance maximum du turbo                     | 219 W               | Type de produit *                                | PC                                             |
| Mémoire                                        |                     | Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0                                            |
| Mémoire interne *                              | 16 Go               | Logiciel                                         |                                                |
| Mémoire interne maximale *                     | 64 Go               | Architecture du système d'exploitation           | 64-bit                                         |
| Type de mémoire interne                        | DDR5-SDRAM          | Langue du système d'exploitation                 | Slovaque, Anglais, Polonais, Tchèque, Hongrois |
| Configuration de la mémoire (fente x taille)   | 1 x 16 Go           | Système d'exploitation installé *                | Windows 11 Pro                                 |
| Emplacements mémoire                           | 2x DIMM             |                                                  |                                                |

| Mémoire                                                 |                                                                  | Logiciel                                                            |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit de transfert des données de mémoire               | 5600 MT/s                                                        | Logiciel de test                                                    | McAfee Business Protection 1-year, No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Support de stockage                                     |                                                                  | Puissance                                                           |                                                                                                   |
| Capacité totale de stockage *                           | 512 Go                                                           | Alimentation d'énergie *                                            | 180 W                                                                                             |
| Supports de stockage *                                  | SSD                                                              | Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie                        | 90 - 264 V                                                                                        |
| Lecteur optique *                                       | ✗                                                                | Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie                      | 47/63 Hz                                                                                          |
| Nombre de lecteurs de stockage installés                | 1                                                                | Certification 80 PLUS                                               | 80 PLUS Bronze                                                                                    |
| Capacité SDD totale                                     | 512 Go                                                           | Conditions environnementales                                        |                                                                                                   |
| Nombre de SSD installés                                 | 1                                                                | Température d'opération                                             | 10 - 35 °C                                                                                        |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)                     | 512 Go                                                           | Température hors fonctionnement                                     | -40 - 65 °C                                                                                       |
| Interface du Solid State Drive (SSD)                    | PCI Express                                                      | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                           | 20 - 80%                                                                                          |
| NVMe                                                    | ✓                                                                | Taux d'humidité relative (stockage)                                 | 5 - 95%                                                                                           |
| Facteur de forme SSD                                    | M.2                                                              | Altitude de fonctionnement                                          | -15,2 - 3048 m                                                                                    |
| Graphique                                               |                                                                  | Altitude de non fonctionnement                                      | -15,2 - 10668 m                                                                                   |
| Adaptateur de carte graphique distinct *                | ✗                                                                | Vibrations en fonctionnement                                        | 0,26 G                                                                                            |
| Carte graphique intégrée *                              | ✓                                                                | Vibrations hors fonctionnement                                      | 1,37 G                                                                                            |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct *                | Indisponible                                                     | Choc durant le fonctionnement                                       | 40 G                                                                                              |
| Fabricant de GPU intégré                                | Intel                                                            | Choc hors fonctionnement                                            | 105 G                                                                                             |
| Famille d'adaptateur graphique intégré                  | Intel® UHD Graphics                                              | Poids et dimensions                                                 |                                                                                                   |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus *                  | Intel UHD Graphics 770                                           | Largeur *                                                           | 92,6 mm                                                                                           |
| Réseau                                                  |                                                                  | Profondeur *                                                        | 292 mm                                                                                            |
| Ethernet/LAN *                                          | ✓                                                                | Hauteur *                                                           | 290 mm                                                                                            |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données            | 10,100,1000 Mbit/s                                               | Poids *                                                             | 4,72 kg                                                                                           |
| Technologie de câblage                                  | 10/100/1000Base-T(X)                                             | Contenu de l'emballage                                              |                                                                                                   |
| Wifi *                                                  | ✓                                                                | Câbles inclus                                                       | Secteur                                                                                           |
| Norme Wi-Fi                                             | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                               | Empreinte carbone                                                   |                                                                                                   |
| Standards wifi                                          | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Empreinte carbone totale (kg of CO2e)                               | 162                                                                                               |
| Fabricant du contrôleur WLAN                            | Realtek                                                          | Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)                      | 82,458                                                                                            |
| Modèle de contrôleur WLAN                               | Realtek RTL8852BE                                                | Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)                       | 10,692                                                                                            |
| Type d'antenne                                          | 2x2                                                              | Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)         | 64,962                                                                                            |
| Bluetooth                                               | ✓                                                                | Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)                     | 3,888                                                                                             |
| Connectivité                                            |                                                                  | Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 97,038                                                                                            |
| Quantité de Ports USB 2.0 *                             | 4                                                                | Version PAIA                                                        | GaBi version 1, 2024                                                                              |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3                                                                | Écran                                                               |                                                                                                   |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1                                                                | Écran inclus *                                                      | ✗                                                                                                 |
| Quantité de ports HDMI *                                | 1                                                                |                                                                     |                                                                                                   |
| Version HDMI                                            | 1.4b                                                             |                                                                     |                                                                                                   |



5397184852699

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.