



DELL PowerEdge T130 serveur 2 To Mini Tower Intel® Xeon® E3 v6 E3-1220 v6 3 GHz 8 Go DDR4-SDRAM 290 W

Marque : DELL

Famille de produit:
PowerEdge

Code produit: T130-8818

Nom du produit : T130

DELL PowerEdge T130. Famille de processeur: Intel® Xeon® E3 v6, Fréquence du processeur: 3 GHz, Modèle de processeur: E3-1220 v6. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 2 To, Taille du disque dur: 3.5", Interface du disque dur: SATA. Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Lecteur optique: DVD±RW. Alimentation d'énergie: 290 W. Type de châssis: Mini Tower



Processeur		Graphique	
Fabricant de processeur *	Intel	Carte graphique intégrée	✓
Famille de processeur *	Intel® Xeon® E3 v6	Modèle d'adaptateur graphique inclus	Matrox G200
Modèle de processeur *	E3-1220 v6		
Fréquence du processeur *	3 GHz		
Fréquence du processeur Turbo	3,5 GHz		
Nombre de coeurs de processeurs	4		
Mémoire cache du processeur	8 Mo		
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur	Dual		
Nombre de processeurs installés	1		
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	72 W		
Type de cache de processeur	Smart Cache		
Bus informatique	8 GT/s		
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)		
Lithographie du processeur	14 nm		
Nombre de threads du processeur	4		
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit		
Type de bus	DMI3		
Nom de code du processeur	Kaby Lake		
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	64 Go		
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3L, DDR4-SDRAM		
		Réseau	
		Ethernet/LAN	✓
		Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
		Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
		Connectivité	
		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4
		Quantité de Ports USB 2.0	5
		Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
		Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
		Nombre de ports série	1
		Connecteurs d'extension	
		PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	1
		PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
		PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x)	1
		Version des emplacements PCI Express	3.0

Processeur		Design	
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	1866,2133 MHz	Type de châssis *	Mini Tower
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	37,5 Go/s	Caractéristiques spéciales du processeur	
ECC pris en charge par le processeur	✓	Configuration CPU (max)	1
Bit de verrouillage	✓	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
États Idle	✓	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Technologies de surveillance thermique	✓	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✗
Nombre maximum de voies PCI Express	16	Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Configurations de PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8	Technologie Intel® Quick Sync Video	✗
Taille de l'emballage du processeur	37.5 x 37.5 mm	Intel® InTru™ Technologie 3D	✗
Set d'instructions pris en charge	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2	Intel Clear Video Technology HD	✗
Évolutivité	1S	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Les options intégrées disponibles	✗	Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓
Processeur sans conflit	✓	Enhanced Halt State d'Intel®	✓
Mémoire		Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Mémoire interne *	8 Go	Clé de sécurité Intel®	✓
Type de mémoire interne *	DDR4-SDRAM	Intel® TSX-NI	✓
Emplacements mémoire	4	Intel® Garde SE	✓
Mémoire interne maximale *	64 Go	Intel® Clear Video Technology	✗
Support de stockage		Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✓
Capacité totale de stockage *	2 To	Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)	✗
Nombre de disques durs installés	2	Intel® 64	✓
Capacité disque dur	1 To	Version de la technologie de clé de sécurité Intel®	1,00
Interface du disque dur	SATA	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min	Version Intel® TSX-NI	1,00
Taille du disque dur	3.5"	ID ARK du processeur	97470
Tailles de disques durs supportées	3.5"	Puissance	
Support RAID *	✓	Alimentation d'énergie *	290 W
Lecteur optique *	DVD±RW	Nombre d'alimentations principales	1
Baies internes	4	Poids et dimensions	
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SAS, SATA	Largeur	175 mm
		Profondeur	435 mm
		Hauteur	360 mm
		Technical details	
		Nombre de consoles 3.5"	4

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.