

Rowenta Turbo Cool AU5010 Climatiseur portatif 55 dB Blanc

Marque : Rowenta

Famille de produit: Turbo Cool

Code produit: AU5010F0

Nom du produit : AU5010

Rowenta Turbo Cool AU5010. Energy efficiency class (cooling): A, Energy efficiency scale: A+++ à D, Tension d'entrée AC: 220 - 240 V. Couleur du produit: Blanc, Type d'écran: LED. Largeur: 272 mm, Profondeur: 336 mm, Hauteur: 678 mm. Quantité par couche: 6 pièce(s), Longueur de palette: 120 cm, Largeur de palette: 80 cm



Technical details

Type *	Climatisation mobile monobloc
Fonctions de conditionnement d'air *	refroidir, Déshumidifier, Ventilateur
Capacité de refroidissement (max) *	9000 BTU/h
Capacité de refroidissement en watts (nominale)	2300 W
Capacité de refroidissement en Watts (max)	2300 W
Efficacité énergétique du système de refroidissement	2,6
Fonction de déshumidificateur	✓
Ventilateur intégré	✓
Nombre de vitesses	3
Capacité de déshumidification	45 l/h
Niveau sonore	55 dB
Niveau sonore (max)	65 dB
Ecoulement d'air (vitesse lente)	175 m³/h
Ecoulement d'air (vitesse rapide)	280 m³/h
Approprié pour du volume de salle jusqu'à	77 m³
Longueur du tuyau	1,25 m
Filtre à air	✓
Réfrigération moyenne	R290
Poids de réfrigération moyen	193 g
Minuteur	✓
Type de minuterie	Numérique
Affichage de la durée maximale	24 h
Télécommandé	✓

Technical details

Indicateur de réservoir d'eau plein	✓
Pays d'origine	Chine
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) *	A
Classe d'efficacité énergétique (chauffage)	✗
Plage d'efficacité énergétique	A+++ à D
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Type de prise	Type C

Design

Écran intégré	✓
Type d'écran	LED
Couleur du produit *	Blanc

Poids et dimensions

Largeur	272 mm
Profondeur	336 mm
Hauteur	678 mm
Poids	21,9 kg
Largeur du colis	315 mm
Profondeur du colis	375 mm
Hauteur du colis	870 mm
Poids du paquet	24,5 kg

Contenu de l'emballage

Télécommande incluse	✓
----------------------	---

Technical details		Conditions environnementales	
Roues castor	✓	Température d'opération	16 - 35 °C
Gamme de température de refroidissement	16 - 35 °C	Données logistiques	
Longueur du câble	1,5 m	Quantité par couche	6 pièce(s)
		Longueur de palette	120 cm
		Largeur de palette	80 cm
		Hauteur de palette	100,4 cm
		Quantité par conteneur intermodal (20 pieds)	215 pièce(s)
		Quantité par conteneur intermodal (40 pieds)	445 pièce(s)
		Quantité par palette	6 pièce(s)



3121040081334

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.