

Samsung CLP-680ND lazerinis spausdintuvas Spalva 9600 x 600 DPI A4

Prekės ženklas : Samsung

Prekės kodas: CLP-680ND

Produkto pavadinimas : CLP-680ND

Samsung CLP-680ND. Spausdinimo technologija: Lazeris, Spalva. Spausdinimo kasečių skaičius: 4, Veikos ciklas (maksimalus): 60000 lapai per mėnesį. Maksimali rezoliucija: 9600 x 600 DPI. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter): 24 ppm, Abipusis spausdinimas. Ekranas: LCD. Tinklas pasirengęs. Produkto spalva: Ruda, Balta



Spausdinimo greitis		Ryšys	
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm	Standartinės sąajos	Eternetas, USB 2.0
Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter)	24 ppm	Tiesioginis spausdinimas *	✓
Spalva *	✓	Jungčių galimybė	Paralelinis
Spausdinimo technologija *	Lazeris	Tinklas	
Abipusis spausdinimas *	✓	Tinklas pasirengęs	✓
Maksimali rezoliucija *	9600 x 600 DPI	„Wi-Fi“ *	✗
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) *	24 ppm	Ethernet LAN jungtis *	✓
Spausdinimo greitis (spalvotas, eskizų kokybės, A4/US Letter)	25 ppm	Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	17 s	Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	17 s	Mobiliosios spausdinimo technologijos	Samsung Mobile Print
Ekonomiškas spausdinimas	✓	Veikimo charakteristikos	
Savybės		Vidinė atmintis *	256 MB
Veikos ciklas (maksimalus) *	60000 lapai per mėnesį	Maksimali vidinė atmintis	512 MB
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 60000 lapai per mėnesį	Integruotas procesorius	✓
Spausdinimo spalvos *	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona	Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Spausdinimo kasečių skaičius *	4	Procesoriaus modelis	ARM11/ARM9
Puslapio aprašymo kalbos *	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, SPL-C	Procesoriaus dažnis	533 MHz
Įvesties ir išvesties galia		Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Bendras įvesties dėklų skaičius *	1	Garso galios lygis (budėjimo režimas)	32 dB
Bendra įvesties talpa *	250 lapai	Konstrukcija	
Bendra išvesties talpa *	150 lapai	Produkto spalva *	Ruda, Balta
Daugiafunkcis dėklas	✓	Įmontuotas ekranas *	✓
Multi-paskirties dėtuovės talpa	50 lapai	Ekranas	LCD
Maksimali įėjimo talpa	820 lapai	Rodomų eilučių skaičius	2 linijos
Popieriaus tiekimas		Energijos valdymas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis *	A4	Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu *	450 W
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 356 mm	Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	14 W
		Energijos suvartojimas (off)	1 W

Popieriaus tiekimas		Energijos valdymas	
Popieriaus dėklo tipai *	Popierius firminiams blankams, Popierius kortelėms, Vokai, Blizgus popierius, Etiketės, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius, Skaidrės	Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,49 kWh/savaitė
	ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) *	Sistemos reikalavimai	
	ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
	Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai		„Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
	JIS B-series dydžiai (B0...B9)		✓
	Vokų dydžiai		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
	Individualizuotos lapo plotis		
	Individualizuotos žiniasklaidos ilgis		
	Popieriaus dėklo svoris		
	Multi-paskirties ruošinio svoris		
		Svoris ir matmenys	
		Plotis	420 mm
		Ilgis	311,3 mm
		Aukštis	452,5 mm
		Svoris	20 kg
		Kitos savybės	
		Tinklo ypatumai	Gigabit Ethernet
		Maitinimo LED	✓
		Parengties režimo LED diodas	✓
		Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u



0635753728088



635753728088



8806071660073

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.