



DELL E Series E2225H monitori 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: E Series

Preces kods: DELL-E2225H

Modeļa nosaukums : E2225H

DELL E Series E2225H. Displeja diagonāle: 54,5 cm (21.4"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	54,5 cm (21.4")	Šarnīrs	×
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Grozīšana	×
HD veids *	Full HD	Slīpuma regulēšana	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	On Screen Display (OSD)	✓
Paneļa veids *	VA	Plug and Play	✓
LED fona apgaismojums	✓	LED indikatori	✓
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED		
Skārienjūtīgais ekrāns *	×		
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Enerģijas pārvaldība	
Atbildes laiks *	8 ms	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	12 kWh
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Enerģija patēriņš *	11,9 W
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Strāvas patēriņš (maks)	19 W
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	75 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata leņķis, vertikāli	178°	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Barošanas avota tips	Iekšējs
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Pikseļa iestatne	0,2493 x 0,241 mm	Ārējās vides apstākļi	
Pikseļu blīvums	103 pikseļu collā	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 84 kHz	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Vertikālais izvēršanas diapazons	50 - 76 Hz	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,9 cm	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26 cm	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	544,85 cm	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m

Displejs		Svars&dimensijas	
Atbalsta HDR	×	Platums (ar statīvu)	504,3 mm
Virsmas cietība	3H	Dziļums (ar statīvu)	171 mm
NTSC pārklājums (parastais)	83%	Augstums (ar statīvu)	384,2 mm
Darbības rādītāji		Svars (ar statīvu)	2,67 kg
NVIDIA G-SYNC *	×	Platums (bez statīva)	504,3 mm
AMD FreeSync *	×	Dziļums (bez statīva)	49,6 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (bez statīva)	295,4 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (bez statīva)	2,34 kg
Multimediji		Slīpās malas platums (sānu)	1,28 cm
Iebūvēti skaļruņi *	×	Slīpās malas platums (augšā)	1,28 cm
Iebūvēto kameru *	×	Slīpās malas platums (apakšā)	1,69 cm
Dizains		Informācija par iepakojumu	
Tirgus pozicionēšana *	Mājas	Iepakojuma svars	4,18 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Statīvs komplektā	✓
Noņemams statīvs	✓	Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, VGA
Kāju krāsa	Melns	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Iebūvēts USB mezgls *	×	Ilgspēja	
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
HDMI *	×	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
DisplayPorts daudzums	1	Oglekļa pēda	
DisplayPort versija	1.2	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	124
Austiņu izeja *	×	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	56,048
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	7,812
HDCP versija	1.4	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	58,9
Tīklošana		Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	1,24
Wi-Fi	×	Kopējās oglekļa emisijas, bez lietošanas fāzes(CO2e)	65,1
Ergonomika		PAIA versija	GaBi version 1, 2024
VESA stiprinājums *	✓	Papildus informācija	
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Pie sienas piestiprināms	✓	Tehniskā informācija	
Kabeļa saslēga slots *	✓	Kastes saturs	C13 Power Cord 220V 1.8M
Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington		
Augsta korigēšana *	×		



0884116475712



884116475712

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.