

Philips 227E6EDSD/00 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пиксели Целосно HD Црн, Цреша (овошје)

Brand : Philips

Product code: 227E6EDSD/00

Product name : 227E6EDSD/00



Philips 227E6EDSD/00. Дијагонала на екран: 54,6 cm (21.5"), Резолуција на екран: 1920 x 1080 пиксели, Тип HD: Целосно HD, Технологија на екран: LED. Екран: LED. Време на одговор: 5 ms, Оригинален сооднос на ширина и висина на слика: 16:9, Видлива големина, хоризонтално: 178°, Агол на видливост, вертикален: 178°. Боја на производот: Црн, Цреша (овошје)

Дисплеј		Ергономски	
Дијагонала на екран *	54,6 cm (21.5")	Приспособување на висината *	✗
Резолуција на екран *	1920 x 1080 пиксели	Приспособување на навалувањето	✓
Тип HD *	Целосно HD	Опсег на агол на закривување	-5 - 20°
Оригинален сооднос на ширина и висина на слика *	16:9	Приказ на екран (OSD)	✓
Технологија на екран *	LED	Јазици за приказ на екранот (OSD)	Поедноставен кинески, Традиционален кинески, Германски, Холандски, Англиски, Шпански, Фински, Француски, Грчки, Унгарски, Италијански, Јапонски, Корејски, Полски, Португалски, Руски, Шведски, Турски, Украински
Тип панел *	IPS-ADS		
Тип на заднинско осветлување	W-LED		
Екран на допир *	✗		
Осветленост на екранот (типична)	250 cd/m²	Софтвер без инсталирање	✓
Време на одговор *	5 ms	ЛЕД-индикатори	Работење, Подготвеност
Поддржани графички резолуции	1920 x 1080 (HD 1080)	Напојување	
Сооднос	16:9	Потрошувачка на енергија (типична) *	15,52 W
Сооднос на контрастот (типична) *	1000:1	Потрошувачка на енергија (во мирување) *	0,5 W
Сооднос на контраст (динамичен)	20000000:1	Потрошувачка на енергија (исклучено)	0,3 W
Видлива големина, хоризонтално	178°	АС влезен напон	100 - 240 V
Агол на видливост, вертикален	178°	АС влезна фреквенција	50 - 60 Hz
Број на бои на екранот *	16,78 милиони бои	Годишна потрошувачка на енергија	31 kWh
Интензитет на пиксели	0,248 x 0,248 mm	Работни услови	
Опсег на хоризонтално скенирање	30 - 83 kHz	Оперативна температура (T-T)	0 - 40 °C
Вертикален опсег на скенирање	56 - 75 Hz	Температура на складирање (T-T)	-20 - 60 °C
Да видиме големина, хоризонтална	47,7 cm	Релативна оперативна влажност (H-H)	20 - 80%
Видлива големина, вертикално	26,8 cm	Висина на функционирање	0 - 3658 m
Дигитална хоризонтална фреквенција	30 - 83 kHz	Висина за исклучен уред	0 - 12192 m
Дигитална вертикална фреквенција	56 - 75 Hz	Релативна влажност	20 - 80%
Комбинирање на композитна синхронизација со зелен сигнал (SOG)	✓	Тежина и димензии	
DDC/CI	✓	Ширина (со држач)	511 mm
Стандарден гамут на бои	sRGB	Длабочина (со држач)	212 mm
3D компатибилност	✗	Висина (со држач)	400 mm
Одделна H/V синх	✓	Тежина (со држачот)	2,95 kg
Перформанси		Ширина (без држач)	511 mm
Компонентно видео синхронизирање	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Длабочина (без држач)	36 mm

Перформанси			Тежина и димензии	
Поддржани оперативни системи Windows	✓		Висина (без држач)	318 mm
Поддржани оперативни системи Mac	✓		Тежина (без држач)	2,58 kg
Мултимедиумски			Податоци за пакувањето	
Вградени звучници *	✗		Ширина на пакување	562 mm
Вградена камера *	✗		Длабочина на пакување	106 mm
			Висина на пакување	466 mm
			Тежина на пакување	4,5 kg
Дизајн			Содржина на пакување	
Боја на производот *	Црн, Цреша (овошје)		Вклучен сталак	✓
Порти и интерфејси			Вклучени кабли	VGA, Наизменична струја
Вграден USB-центар *	✗		Рачно	✓
VGA (D-Sub) порти количина	1		Одржливост	
DVI порти	✓		Сертификати за одржливост	ENERGY STAR, EPEAT Silver
DVI-D порти количина	1		Други функции	
HDMI порти количина	1		Екран	LED
Излези за слушалки	1		Приклучок за вклучување/исклучување	✓
Компјутерски аудиовлез	✓		Интегриран ТВ тјунер	✗
HDCP	✓		Препорачана резолуција	1920 x 1080 @ 60 Hz
Влезен приклучок за еднонасочна струја	✓		Материјал на пакувањето што се рециклира	100%
Мобилна врска со висока дефиниција (MHL)	✓			BSMI, CCC, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE, SGS Cert. - blue light cut-off
Ергономски			Регулаторни одобренија	
Отвор за кабелот со брава *	✓		Без тешки метали	Hg (жива), Pb (олово)
Тип отвор за заклучување на кабел	Kensington		SoftBlue	✓
			Класа на енергетска ефикасност (стара)	A
			Сертификати за усогласеност	RoHS
			Средно време помеѓу дефектите (MTBF)	30000 h
			Сертификација	BSMI, CCC, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE
			Тенок клиент	
			Thin client инсталиран	✗



8712581731311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.