



QNAP TS-879 Pro 8x2TB Tower Intel® Core™ i3 i3-2120 2 GB DDR3 16 TB Linux Svart



Märke : QNAP

Produktkod: TS879P/OT-BT001

Product name : TS-879 Pro 8x2TB

QNAP TS-879 Pro 8x2TB. Chassityp: Tower. Processorfamilj: Intel® Core™ i3, Processor: i3-2120, Processorfrekvens: 3,3 GHz. Internminne: 2 GB, Typ av internminne: DDR3. Total installerad lagringskapacitet: 16 TB. Installerat operativsystem: Linux

Lagringsmedia

Lagringsenhetens kapacitet *	2 TB
Lagringsenhetens gränssnitt *	SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Lagringsenhetens storlek	2.5/3.5"
Hårddiskens rotationshastighet	7200 RPM
RAID-stöd *	✓
RAID-nivåer	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Hårddiskplatser med hotswap-funktion	✓
Filsystem som stöds	ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS
Total installerad lagringskapacitet *	16 TB
Antal installerade lagringsenheter *	8
Antal lagringsenheter som stöds *	8

Processor

Processortillverkare *	Intel
Processorgenerering	2:a generationens Intel® Core™ i3
Processorfamilj *	Intel® Core™ i3
Processor *	i3-2120
Processorfrekvens *	3,3 GHz
Processorkärnor	2
Processortrådar	4
Processorns cache	3 MB
Antal processorer installerade	1
Busstyp	DMI
CPU konfiguration (max)	1
CPU multiplikatorn (buss / core-förhållande)	33
PCI Express-kortplatser version	2.0
Processorns cachetyp	Smart Cache
Processorns kodnamn	Sandy Bridge
Processorlitografi	32 nm
Processorns driftlägen	64-bit
Processorns förpackningsstorlek	37.5 x 37.5 mm
Processorsockel	LGA 1155 (Socket H2)
Systembuss, hastighet	5 GT/s
TCASE	69,1 ° C

Design

Chassityp *	Tower
Produktens färg	Svart
Antal fläktar	2 fläkt/-ar
LED-indikatorer	eSATA, HDD, LAN, Status, USB
Skärmtyp	LCD
Produktvikt (oz)	✓

Prestanda

Alarm	✓
Flerspråkig support	✓
Antal användare	4096 användare (er)
Ljudnivå Lc IEC	27,4 dB
Ljudnivå i väntläge	25,87 dB
Kryptering/säkerhet	256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Återställningsknapp	✓
På / av-knapp	✓

Programvara

Installerat operativsystem *	Linux
------------------------------	-------

Strömtillförsel

Nätaggregatets effekt	350 W
Antal strömförsörjningsaggregat	1
Strömförbrukning (vanlig)	101 W
Strömförbrukning i väntläge	39 W
AC-inspänning	100-240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Vikt & dimension

Bredd *	327 mm
Djup *	321,2 mm
Höjd *	217,5 mm
Vikt	8,39 kg
Vikt inkl. förpackning	14 kg

Processor specialfunktioner

Inbäddade alternativ	✓
----------------------	---

Processor		Processor specialfunktioner	
Värmeavledningseffekt (TDP)	65 W	Förstärkt Intel Speedstep Technology	✓
Ombord grafikkort modell	Intel® HD Graphics 2000	Execute Disable Bit-säkerhet	✓
Högsta internminne som stöds av processorn	32 GB	Idle stater	✓
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max)	21 GB/s	Intel® 64	✓
Etisk processor (Conflict Free)	✗	Intel® Dual Display Kan Teknik	✓
Minne		Intel® Förbättrad Halt State	✓
Internminne *	2 GB	Intel® Snabb Memory Access	✓
Typ av internminne	DDR3	Intel® FDI-teknik	✓
Flashminne	512 MB	Intel® Flex minnesåtkomst	✓
Nätverk		Intel Identity Protection Technology-version	1,00
Nätverksansluten (Ethernet) *	✓	Intel® Trusted Execution Technology	✗
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s	Intel Virtualization Technology (VT-x)	✓
Wi-Fi	✗	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
DHCP-klient	✓	Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT)	✓
DHCP-server	✓	Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI)	✗
Jumbo Frames stöd	✓	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	✓
iSCSI-stöd	✓	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	✓
Efterlever industristandard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab	Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	✓
Stöd för nätverksprotokoll	CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC	Intel® Insider™	✓
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)	Intel® InTru™ 3D-teknik	✓
Anslutningar		Intel® Quick Sync Video Technology	✓
Antal USB 2.0 anslutningar	4	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar	2	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
Antal eSATA portar	2	Högsta antal PCI Express-platser	16
Antal LAN (RJ-45) anslutningar *	2	Termiska övervakningsteknik	✓
eSATA	✓	Minneskanaler som stöds av processorn	Dual
Grafiken		Miljökrav	
Basfrekvens för inbyggt grafikkort	850 MHz	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort	1100 MHz	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	0 - 90%
Grafik enhets-ID	0x102	Övrigt	
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort)	2	ARK-ID för processor	53426

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.