



Lenovo ThinkCentre M72e Intel® Pentium® G640 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD FreeDOS SFF

□ □

Brand : Lenovo

Product family: ThinkCentre

Product code: 3598D8D

Product name : M72e



製品仕様		製品仕様	
製品名	Intel	製品名	2
製品名	Intel® Pentium®	製品名	2
製品名	G640	製品名	SFF
製品名	2	製品名	✓
製品名	2	製品名	Kensington
製品名	2.8 GHz	製品名	製品名
製品名	LGA 1155 (Socket H2)	製品名	製品名
製品名	3 MB	製品名	製品名
製品名	L3	製品名	Intel® H61 Express
製品名	5 GT/s	製品名	HD
製品名	DMI	製品名	製品名
製品名	32 nm	製品名	製品名
製品名	64 製品名	製品名	製品名
製品名	Intel Pentium G600 Series for Desktop	製品名	製品名
製品名	Sandy Bridge	製品名	製品名
製品名	65 W	製品名	製品名
製品名	69.1 °C	製品名	製品名
製品名	2.0	製品名	製品名
製品名	1	製品名	製品名
製品名	Q0	製品名	製品名
製品名	28	製品名	製品名
製品名	32 GB	製品名	製品名
製品名	DDR3-SDRAM	製品名	製品名
製品名	1066 MHz	製品名	製品名

基本仕様		基本仕様	
動作温度範囲 (標準)	17 GB/s	動作温度範囲 (標準)	Intel® (Intel® AES-NI)
動作温度範囲 (標準)		動作温度範囲 (標準)	Intel® Trusted Execution
動作温度範囲 (標準) *	4 GB	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準) *	16 GB	動作温度範囲 (標準)	Intel® FDI
動作温度範囲 (標準)	DDR3-SDRAM	動作温度範囲 (標準)	Intel®
動作温度範囲 (標準) (標準 x 標準)	1 x 4 GB	動作温度範囲 (標準)	Flex
動作温度範囲 (標準)	2x DIMM	動作温度範囲 (標準)	Intel®
動作温度範囲 (標準)	1600 MHz	動作温度範囲 (標準)	Intel® Smart Cache
動作温度範囲 (標準)		動作温度範囲 (標準)	Intel® Enhanced Halt State
動作温度範囲 (標準)		動作温度範囲 (標準)	37.5 x 37.5 mm.
動作温度範囲 *	500 GB	動作温度範囲 (標準)	SSE4.1, SSE4.2
動作温度範囲 *	HDD	動作温度範囲 (標準)	SR059
動作温度範囲 *	DVD-RW	動作温度範囲 (標準)	1
動作温度範囲 (標準)	1	動作温度範囲 (標準)	Intel® Virtualization
動作温度範囲 (標準)	500 GB	動作温度範囲 (標準)	I/O (VT-d)
動作温度範囲 (標準)	SATA	動作温度範囲 (標準)	Intel® Virtualization (VT-x)
動作温度範囲		動作温度範囲 (標準)	Intel® Dual Display Capable
動作温度範囲 (標準) *	✓	動作温度範囲 (標準)	ARK ID
動作温度範囲 (標準)	Intel 標準 HD	動作温度範囲 (標準)	Intel® Turbo Boost
動作温度範囲 (標準)	Intel 標準 HD	動作温度範囲 (標準)	Hyper Threading (Intel® HT Technology)
動作温度範囲 *	850 MHz	動作温度範囲 (標準)	Quick Sync Video (Intel®)
動作温度範囲 (標準)	1100 MHz	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)	2	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)		動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)	✓	動作温度範囲 (標準)	240 W
動作温度範囲 (標準)	10,100,1000 Mbit/s	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)	10/100/1000Base-T(X)	動作温度範囲 (標準)	RoHS
Wi-Fi *	✗	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)		動作温度範囲 (標準)	EPEAT Gold, 標準
動作温度範囲 (標準) USB 2.0 *	6	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準) VGA (D-Sub)	1	動作温度範囲 (標準)	99 mm.
動作温度範囲 (標準) DVI	✓	動作温度範囲 (標準)	382 mm.
動作温度範囲 (標準) PS / 2	2	動作温度範囲 (標準)	335 mm.
動作温度範囲 (標準) (RJ-45)	1	動作温度範囲 (標準)	6.6 mm.
動作温度範囲 (標準)	✓	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)	1	動作温度範囲 (標準)	✗
DC-電源	✓	動作温度範囲 (標準)	
動作温度範囲 (標準)		動作温度範囲 (標準)	1
動作温度範囲 (標準) PCI Express x16	1	動作温度範囲 (標準)	標準, 標準

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.